



Principal

Rango de producto	Zelio Logic
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación Ethernet
Compatibilidad del producto	Todos los módulos con alimentación de 24 V SR3 B-BD
Protocolo de puerto de comunic	Ethernet
Soporte de puerto de comunicac	10/100BASE-T

Complementario

Conexión eléctrica	1 conector RJ45
Lenguaje de programación	FBD
Conexiones - terminales	Termin. tornillo 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² 24...14 flexible con extr. cable Termin. tornillo de 2 x 0,25 a 2 x 1,5 mm ² 23...16 sólido Termin. tornillo 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² 24...14 semi-sólido Termin. tornillo 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² 24...14 sólido Termin. tornillo de 2 x 0,25 a 2 x 0,75 mm ² 24...18 flexible con extr. cable
Par de apriete	0,5 N.m
Señalizaciones frontales	1 LED comunicación (LK/ACT 10/100) 1 LED estado (STS)
Peso del producto	0,11 kg

Entorno

Certificados de producto	C-Tick CSA GOST UL
Normas	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6Fc EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 nivel 3 EN/IEC 61000-4-5
Grado de protección IP	IP20 bornero IEC 60529 IP40 panel frontal IEC 60529
Característica medioambiental	Directiva EMC EN/IEC 61131-2 zona B Directiva EMC EN/IEC 61000-6-2 Directiva EMC EN/IEC 61000-6-3 Directiva EMC EN/IEC 61000-6-4 Directiva bajo voltaje EN/IEC 61131-2
Perturbación radiada/conducida	Clase B EN 55022-11 grupo 1
Grado de contaminación	II EN/IEC 61131-2
Temperatura ambiente	-20...40 °C en cofret no ventilado IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20...55 °C IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Transporte de altura	≤ 3048 m
Humedad relativa	95 % sin condensación o goteo de agua
RoHS EUR conformidad de fecha	0626
RoHS EUR status	Adecuado

Garantía contractual

Period	18 meses
--------	----------
